

## KOMPRESOR SOLID 1K10



### Uživatelská příručka

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení kompresoru SOLID 1K10. Před prvním použitím kompresoru si prosím pozorně přečtete tento návod a uložte jej na bezpečné místo pro další použití.

### Popis přístroje:

1. Tělo přístroje
2. Manometr
3. Spínač
  - a) Zapnuto
  - b) Vypnuto
  - c) Světlo
4. Vzduchová hadice
5. Mosazný ventilek
6. Pojistka proti přepětí
7. Nouzové světlo



### Technické údaje:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Provozní napětí:      | DC12V-13.5V                          |
| Proudový odběr:       | Max.12A                              |
| Průtok vzduchu:       | 35L/Min                              |
| Maximální tlak/výkon: | 7 BAR (kg/cm <sup>2</sup> ) = 100PSI |
| Rozměry:              | 200*88*125mm                         |
| Provozní teplota:     | -20°C - +80°C                        |
| Nouzové světlo:       | 10W                                  |

### Vlastnosti:

Celokovová vysoce odolná konstrukce.  
Vestavěný orientační manometr v nejběžněji používaných jednotkách (bar, PSI, kg/cm<sup>2</sup>)  
Kvalitní mosazný ventilek, umožňující vysokotlaké huštění.  
Kroucená vysokotlaková hadice.  
3 výměnné nafukovací adaptéry, lehce nastavitelné.  
Nouzové světlo pro svícení při snížené viditelnosti.

### Bezpečnostní upozornění:

1. Tento kompresor funguje pouze po připojení do 12V cigaretového autoadaptéru.
2. Používejte kompresor pouze v případě, že je motor automobilu nastartován.
3. Zabraňte vybití nebo poškození autobaterie:
  - a. Před použitím kompresoru vždy nejdříve nastartujte motor a až poté připojte kompresor.
  - b. Po ukončení huštění (práce kompresoru) kompresor odpojte z cigaretového adaptéru vašeho automobilu a až poté můžete motor vypnout. Před uložením kompresoru do uzavřeného prostoru jej nechte dostatečně vychladnout.
4. Pokud není kompresor momentálně používán, ujistěte se, že je jeho spínač v poloze „OFF“. Uchovávejte v suchém prostředí.
5. Při teplotách nižších než -20°C je možné, že přístroj nebude fungovat správně. Pokud možno jej při takových teplotách nepoužívejte.
6. Při případném selhávání / poklesu výkonu kompresoru, se ujistěte, že cigaretový adaptér ve vašem automobilu je čistý, kontakty nejsou zoxidované, případně vyměňte pojistku okruhu cigaretového zapalovače.
7. Všechny součásti přístroje jsou dostatečně namazány, nemažte je proto jakýmkoliv přípravky.
8. Nenechávejte běžet kompresor zapnutý déle než 3 hodiny. Předejdete jeho případnému poškození.
9. Pojistka proti přepětí je umístěna v zástrčce cigaretového adaptéru na konci kabelu. Pokud kompresor přestane fungovat, přesvědčte se nejdříve, zda nedošlo k prasknutí této pojistky. Výměnu smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. To samé platí i o pojistce elektrického okruhu cigaretového zapalovače, umístěné v pojistkové skříni automobilu.

10. Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba ho vyměnit přímo u výrobce, v autorizovaném servisním středisku nebo u osoby oprávněné k takovému výkonu, aby nedošlo k úrazu.
11. Příklad nesmí obsluhovat děti ani osoby s nedostatečnou fyzickou či duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud pracují bez dohledu osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly o použití přístroje řádně poučeny.
12. Omezte z dosahu malých dětí. Příklad není hračka.
13. Před výměnou pohyblivých částí přístroje nebo při manipulaci s nimi musí být přístroj vypnutý. Příklad neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

### **Použití:**

Při huštění pneumatik automobilů, motocyklů nebo nákladních vozidel se ujistěte, že je mosazný ventil hadice kompresoru našroubován a dostatečně utažen na ventil pneumatiky. Manometr ukáže příslušnou hodnotu tlaku vzduchu v pneumatice. Pokud je tato hodnota nižší než hodnota vámi požadovaná, sepněte spínač kompresoru do polohy zapnuto (COMPRESSOR). Na manometru můžete odečíst, jaký tlak se v pneumatice momentálně nachází. Po dosažení požadované hodnoty tlaku huštění pneumatiky ukončete přepnutím spínače kompresoru do polohy vypnuto (OFF).

Kompresor nahustí běžnou pneumatiku za cca 3 minuty. Je vhodný také pro dofukování větších pneumatik. V plném výkonu nechejte běžet max. 15 minut. Poté nechejte vždy alespoň 30 minut přístroj vychladnout.

Součástí balení jsou výměnné adaptéry pro huštění člunů, nafukovacích lehátek, gumových matrací, míčů apod. Jednoduše Vám tak výrobek poslouží při kempinku, cestách, odpočinku či sportu.

Nouzové světlo slouží pro svícení za zhoršených podmínek viditelnosti a tmě. Zapnete jej přepnutím spínače do polohy světlo (LIGHT).

### **Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

## **ZÁRUČNÍ LIST**

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

### **Záruka a servis:**

#### **Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců:**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....